



Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 49-1 / 2017

- Kod ident. typu produktu: PST 68/22/02/J-R/RU
- Nr identyfikacyjny: RRI XXXX-X
- Nazwa wyrobu: Okna jednodzielne systemu POLSTOL 68/22/02(nazwa handlowa **SOFTLINE / RUSTYKALNY**) wykonane z drewna klejonego warstwowo występujące w funkcji: R-rozwieranej; RU - rozwierano- uchylnej

4. Producent:

GORAN Sp. z o.o.
Biała Niżna 441
33-330 Grybów
Polska

5. Przeznaczenie:

- System oceny właściwości użytkowych: 3
- Norma zharmomizowana: EN 14351-1:2006+A1:2010
- Placówka notyfikująca: 8.1- ITB w Warszawie; Jednostka Notyfikowana Nr 1488
- 8.2- MLTB w Wałbrzychu; Jednostka Notyfikowana Nr 2189

9. Deklarowane właściwości:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
9.1 Przepuszczalność powietrza	4	4.14: EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.2 Wodoszczelność	E900	4.5: EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.3 Odporność na obciążenie wiatrem	C4	4.2: EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.4 Nośność urządzeń zabezpieczających	350 N	4.8: EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.5 Przenikalność cieplna Uw [W/m ² K] *	≤ 1,3 W/m ² K	4.12: EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.6 Właściwości akustyczne Rw(C;Ctr) [dB] **	***	4.11: EN 14351-1:2006 + A1:2010
Pakiet szybowy budowy	Dia okna o powierzchni całkowitej od -100 % do +50 % powierzchni badanej próbki	Dia okna o powierzchni całkowitej od +100 % do +150 % powierzchni badanej próbki Dla okna o powierzchni całkowitej > +150 % powierzchni badanej próbki
9.6.1 4/16/4	34 (-1;-4)	33 (-1;-4) 32 (-1;-4) 31 (-1;-4)
9.6.2 6/16/4	38 (-2;-5)	37 (-2;-5) 36 (-2;-5) 35 (-2;-5)
9.6.3 44.2/16/4	39 (-2;-6)	38 (-2;-6) 37 (-2;-6) 36 (-2;-6)
9.6.4 44.4/16/4	39 (-3;-7)	38 (-3;-7) 37 (-3;-7) 36 (-3;-7)
9.6.5 44.2/16/6	41 (-1;-4)	40 (-1;-4) 39 (-1;-4) 38 (-1;-4)
9.6.6 44.4/16/6	42 (-1;-4)	41 (-1;-4) 40 (-1;-4) 39 (-1;-4)
9.6.7 10/12/S144.1	43 (-1;-3)	42 (-1;-3) 41 (-1;-3) 40 (-1;-3)
9.6.8 10/14/S144.1	43 (-1;-4)	42 (-1;-4) 41 (-1;-4) 40 (-1;-4)
9.7 Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	4.6: EN 14351-1:2006 + A1:2010

NPD- właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined

* Wartość Uw określona dla okna referencyjnego 1,23 x 1,48 m z oszkleniem Ug=1,0 W/ m²K oraz ramką dystansową SWS

** Wartość Rw określona zgodnie z pkt.B3 załącznika B normy EN 14351-1:2006 + A1:2010, dla okien z oszkleniem budowy wg pkt. 9.6.8
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

Dokument podpisany w imieniu producenta przez:
Wiesław Dutka

Biała Niżna, dnia 04.12.2017 r.

GORAN Sp. z o.o.

DYREKTOR TECHNICZNY
Jacek Dutka

Wiesław Dutka