

Deklaracja właściwości użytkowych

Nr 53-1/ 2017

1. Kod ident. typu produktu: **PST 68/22/02/D-N0/R+R/RU+R**
2. Nr identyfikacyjny: **RR/XXXX-X**
3. Nazwa wyrobu: Okna dwudzielne ze stupkiem ruchomym lub stałym systemu POLSTOL 68/22/02(nazwa handlowa **SOFTLINE/ RUSTYKALNY**) wykonane z drewna klejonego warstwowo występujące w funkcji:
- NO- state/ nieotwierane; R+R- rozwieranej + rozwieranej; RU+R - rozwierano-uchylnej + rozwieranej**
4. Producent: GORAN Sp. z o.o.
Biała Niżna 441
33-330 Grybów
Polska
5. Przeznaczenie: Okna, drzwi balkonowe i zestawy okienno- drzwiowe przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej
6. System oceny właściwości użytkowych: 3
7. Norma zharmonizowana: EN 14351-1:2006+A1:2010
8. Placówka notyfikująca:
8.1- ITB w Warszawie; Jednostka Notyfikowana Nr 1488
8.2- MLTB w Wałbrzychu; Jednostka Notyfikowana Nr 2189

9. Deklarowane właściwości:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
9.1 Przepuszczalność powietrza	4	4.14: EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.2 Wodoszczelność	9A	4.5: EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.3 Odporność na obciążenie wiatrem	C1/ B3	4.2: EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.4 Nośność urządzeń zabezpieczających	350 N	4.8: EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.5 Przenikalność cieplna Uw [W/m ² K] *	≤ 1,3 W/m ² K	4.12: EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.6 Właściwości akustyczne Rw(C;Ctr) [dB]**	***	4.11: EN 14351-1:2006 + A1:2010
Pakiet szybowy budowy	Dla okna o powierzchni całkowitej od +100 % do +100 % powierzchni badanej próbki	Dla okna o powierzchni całkowitej od +100 % do +150 % powierzchni badanej próbki
9.6.1 4/16/4	34 (-1;-4)	33 (-1;-4)
9.6.2 6/16/4	38 (-2;-5)	37 (-2;-5)
9.6.3 44.2/16/4	39 (-2;-6)	38 (-2;-6)
9.6.4 44.4/16/4	39 (-3;-7)	38 (-3;-7)
9.6.5 44.2/16/6	41 (-1;-4)	40 (-1;-4)
9.6.6 44.4/16/6	42 (-1;-4)	41 (-1;-4)
9.6.7 10/12/SI44.1	43 (-1;-3)	42 (-1;-3)
9.6.8 10/14/SI44.1	43 (-1;-4)	42 (-1;-4)
9.7 Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	4.6: EN 14351-1:2006 + A1:2010
NPD- właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined		

* Wartość Uw określona dla okna referencyjnego 1,23 x 1,48 m z oszklением Ug=1,0 W/ m²K oraz ramką dystansową SWS

** Wartość Rw określona zgodnie z pkt.B3 załącznika B normy EN 14351-1:2006 + A1:2010, dla okien z oszkleniem budowy wg pkt. 9.6.1+

9.6.8 Dokument podpisany w imieniu producenta przez:

Biała Niżna, dnia 04.12.2017r.

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączoną odpowiedzialność progresan Sp. z o.o.

DYREKTOR TECHNICZNY
Lech Duda

Wiesław Duda