



GORAN®



Deklaracja właściwości użytkowych Nr 54-1/2017

- Kod ident. typu produktu: **PST 68/22/02/DDB-UP**
- Nr identyfikacyjny: **RR/ XXXX-X**
Nr produkcyjny jest nadrukowany na etykiecie każdego wyrobu.
- Nazwa wyrobu: **Drzwi balkonowe dwudzielne ze słupkiem stałym lub ruchomym systemu POLSTOL 68/22/02 (nazwa handlowa SOFTLINE/ RUSTYKALNY) wykonane z drewna klejonego warstwowo występujące w funkcji: UP- uchylno- przesuwniej**
- Producent: **GORAN Sp. z o.o.
Biała Niżna 441
33-330 Grybów
Polska**
- Przeznaczenie: **Okna, drzwi balkonowe i zestawy okiennie- drzwiowe przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej**
- System oceny właściwości użytkowych: **3**
- Norma zharmonizowana: **EN 14351-1:2006+A1:2010**
- Placówka notyfikująca: **8.1- ITB w Warszawie; Jednostka Notyfikowana Nr 1488**
- Deklarowane właściwości: **przeprowadziła wstępne badania typu wg systemu 3 i sporządziła świadectwa badań ITT**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
9.1 Przepuszczalność powietrza	4	4.14: EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.2 Wodoszczelność	8A	4.5: EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.3 Odporność na obciążenie wiatrem	C1	4.2: EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.4 Nośność urządzeń zabezpieczających	350 N	4.8: EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.5 Przenikalność ciepła Uw [W/m²K] *	≤ 1,3 W/m²K	4.12: EN 14351-1:2006 + A1:2010
9.6 Właściwości akustyczne Rw(C;Ctr) [dB]**	**	4.11: EN 14351-1:2006 + A1:2010
Pakiet szybowy budowy	Dla okna o powierzchni całkowitej F ≤ 2,7 m²	Dla okna o powierzchni całkowitej F ≥ 4,6 m²
9.6.1 4/16/4	34 (-1;-4)	32 (-1;-4)
9.6.2 6/16/4	38 (-2;-6)	36 (-2;-6)
9.6.3 44.2/16/4	39 (-2;-6)	37 (-2;-6)
9.6.4 44.4/16/4	39 (-3;-7)	37 (-3;-7)
9.6.5 44.2/16/6	41 (-1;-4)	39 (-1;-4)
9.6.6 44.4/16/6	42 (-1;-4)	40 (-1;-4)
9.6.7 44.1SI/16/6	42 (-2;-5)	40 (-2;-5)
9.6.8 10/12/SI44.1	43 (-1;-3)	41 (-1;-3)
9.7 Substancje niebezpieczne	Nie zawiera	4.6: EN 14351-1:2006 + A1:2010
NPD- właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined		
* Wartość Uw określona dla okna referencyjnego 1,23 x 1,48 m z oszkleniem Ug=1,0 W/ m²K oraz ramką dystansową SWS		
** Wartość Rw określona zgodnie z pkt.B3 załącznika B normy EN 14351-1:2006 + A1:2010, dla okien z oszkleniem budowy wg pkt. 9.6.1+ 9.6.8		

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

Dokument podpisany w imieniu producenta przez:

GORAN Sp. z o.o.

DYREKTOR TECHNICZNY

Wiesław Duha
Wiesław Duha