



GORAN®



Deklaracja właściwości użytkowych Nr 37/ 2013

1. Kod ident. typu produktu: **92_92/ JBD-R/RU**
2. Nr identyfikacyjny: **RR/ XXXX-X**
Nr produkcyjny jest nadrukowany na etykiecie każdego wyrobu.
3. Nazwa wyrobu: Drzwi balkonowe jednodzielne systemu 92/ 92 wykonane z drewna klejonego warstwowo występujące w funkcji:
R- rozwieranej; **RU** - rozwierano- uchylnej
4. Producent: GORAN Sp. z o.o.
Biała Nizna 441
33-330 Grybów
Polska
5. Przeznaczenie: Okna, drzwi balkonowe i zestawy okiennie- drzwiowe przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej
6. System oceny właściwości użytkowych: 3
7. Norma zharmonizowana: EN 14351-1:2006+A1:2010
8. Placówka notyfikująca: 8.1- MLTB w Walbrzychu; Jednostka Notyfikowana Nr 2189
przeprowadziła wstępne badania typu wg systemu 3 i sporządziła świadectwa badań ITT
9. Deklarowane właściwości:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
9.1 Przepuszczalność powietrza		4	4.14: EN 14351-1:2006 + A1:2010	
9.2 Wodoszczelność		7A	4.5: EN 14351-1:2006 + A1:2010	
9.3 Odporność na obciążenie wiatrem		C4	4.2: EN 14351-1:2006 + A1:2010	
9.4 Nosność urządzeń zabezpieczających		350N	4.8: EN 14351-1:2006 + A1:2010	
9.5 Przenikalność cieplna U _w [W/m ² K] *		0,77 W/m ² K	4.12: EN 14351-1:2006 + A1:2010	
9.6 Właściwości akustyczne R _w (C;Ctr) [dB]**		**	4.11: EN 14351-1:2006 + A1:2010	
Pakiet szybowy budowy	Dla okna o powierzchni całkowitej F= 2,7 m ²	Dla okna o powierzchni całkowitej 2,7 m ² <F= 3,6 m ²	Dla okna o powierzchni całkowitej 3,6 m ² <F= 4,6 m ²	Dla okna o powierzchni całkowitej F= 4,6 m ²
9.6.1 4/16/4/16/4	35 (-1;-5)	34 (-1;-5)	33 (-1;-5)	32 (-1;-5)
9.7 Substancje niebezpieczne		Nie zawiera	4.6: EN 14351-1:2006 + A1:2010	
NPD- właściwości użytkowe nieustalone; ang. No Performance Determined				
* Wartość U _w określona dla okna referencyjnego 1,23 x 1,48 m, z różnym rodzajem oszklenia i różnym rodzajem ramki dystansowej				
** Wartość R _w określona zgodnie z pkt.B3 załącznika B normy EN 14351-1:2006 + A1:2010, dla okien z oszkleniem budowy wg pkt. 9.6.1				

10. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w pkt 9.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4

Dokument podpisany w imieniu producenta przez:

GORAN Sp. z o.o.
DYREKTOR TECHNICZNY
Wiesław Duha
Wiesław Duha